

FIȘA TEHNICĂ – Pantalon scurt TONGA art.90864**Domeniu de utilizare**

Echipament de protecție de concepție simplă pentru protecția corpului împotriva riscurilor minore - acțiuni mecanice cu efecte superficiale, în medii normale, fără atmosferă potențial explozivă, care nu necesită alte echipamente de protecție specifice, de exemplu: construcții, industria lemnului, transporturi, ateliere mecanice, lacătuserie.

Norme de referință :

SR EN ISO 13688:2013 - Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale

**Caracteristici generale**

Pantalonul scurt are multiple buzunare anterioare aplicate la nivelul soldului. Materialul de bază din care este confecționat pantalonul este țesătura tercot cu o compoziție 35% bumbac și 65% poliester și cu o greutate specifică de 235 g/mp. Culoare albastru electric/galben neon.

Întreținere

Spălare manuală sau automată, folosind agenți de spălare casnici, la o temperatură de maxim 40°C, uscare prin centrifugare cu temperatura redusă sau în aer liber. Se poate călca la max. 150°C. Se interzice folosirea înalbitorilor.

Marcare

Eticheta permanentă a produsului conține : codul, mărimea, marcajul CE, dimensiunile corpului operatorului (circumferința : torace, talie, înălțime), compoziția țesăturii, pictograme reprezentând instrucțiunile de întreținere,.

Ambalare

Produsul este ambalat individual în pungi pe plastic, care include instrucțiuni de utilizare.

Depozitare

Se depozitează în spații închise, în ambalajul original, bine aerisite, ferite de umezeală și de razele directe ale soarelui, la temperaturi cuprinse între 10 +25°C

**+40 265 264 817**