

### ENDRURANCE

Mijloc de poziționare reglabil



<b>Certificare</b>	EN 358 (mijloc de legătură pentru poziționare în timpul lucrului) <b>CE 2756</b>	
<b>Frânghie</b>	Tip: frânghie răsucită cu 4 toroane; Material: fibre poliamidice; Diametru: Ø 16 mm;	
<b>Terminații</b>	Terminații matisate + manșon protector transparent;	
<b>Blocator (reglaj)</b>	Tip: blocator cu camă; Material: oțel (protejat anti-coroziv prin cromare);	
<b>Lungime</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1,5 m (Art. Nr. 12-1046-00-01-50)</li> <li>2 m (Art. Nr. 12-1046-00-02-00)</li> <li>*alte lungimi la cerere (Max. 2 m)</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>conform opțiunii clientului (doar carabiniere certificate EN 362 din portofoliul Vertiqual);</li> </ul>	
	Carabinierele din imagine:	
	<b>KEA (424)</b> stânga	<b>KANGRI (022)</b> dreapta
<b>Certif.</b>	EN 362:2004/B EN12275 UIAA	EN 362:2004/T
	Oțel	Oțel
	30 kN	25 kN
	Tri Lock	Auto Lock
	198 g	238 g
	17 mm	18 mm
	107/57 mm	130/68 mm