

Vertiline PRO 215



Certificare	EN 353-2:2002 Opritoare de cădere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil)			
	CE 2756			
Coarda	Tip: coardă cu miez și manta; Diametru: Ø 14 mm ; Material (miez și manta): fibre poliamidice;			
Mecanism opritor	Tip: blocare cu camă; Detășabil: DA ; Materiale: oțel inoxidabil + plastic			
Lungimi disponibile / alte lungimi la cerere	12-0215-51-05-00 (5 m) 12-0215-51-10-00 (10 m) 12-0215-51-15-00 (15 m) 12-0215-51-20-00 (20 m) 12-0215-51-25-00 (25 m) 12-0215-51-30-00 (30 m) 12-0215-51-40-00 (40 m) 12-0215-51-50-00 (50 m)			
Absorbitor de energie	Performanțe: cf. EN 355; Greutate admisă utilizator: 100 kg (utilizator+echipament) !!! INAINTE DE UTILIZARE CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUȚIUNILE!			
Carabiniere /altele, la alegere	*în imagine COLORADO (pe coardă)		*în imagine QUADRO (pe absorbitor)	
		Oțel		Aluminiu
		45 kN		40 kN
		Tri-Lock		Auto Lock
		314 g		126
		20 mm		25
		139/77 mm		141/79